

**Budowa nasypu - wzmocnienie K1
geosyntetyk typ "D"**

Załącznik nr 3a

km		Długość odcinka	Siatka początek	Siatka koniec	Średnio siatka	Razem
0,525	0,550	25,00	3,00	3,00	3,00	97,50
0,550	0,575	25,00	3,00	3,00	3,00	97,50
0,575	0,600	25,00	3,00	3,00	3,00	97,50
0,600	0,625	25,00	3,00	3,00	3,00	97,50
0,625	0,650	25,00	3,00	3,00	3,00	97,50
0,650	0,675	25,00	3,00	3,00	3,00	97,50
0,675	0,700	25,00	3,00	3,00	3,00	97,50
0,700	0,725	25,00	3,00	3,00	3,00	97,50
1,150	1,175	25,00	3,00	1,50	2,25	73,13
1,925	1,950	25,00	1,50	4,50	3,00	97,50
1,950	1,984	34,18	4,50	6,00	5,25	233,28
1,984	2,000	15,82	6,00	4,50	5,25	107,97
2,000	2,025	25,00	4,50	3,00	3,75	121,88
2,025	2,050	25,00	3,00	1,50	2,25	73,13
2,050	2,075	25,00	1,50	1,50	1,50	48,75
2,075	2,100	25,00	1,50	1,50	1,50	48,75
2,100	2,125	25,00	1,50	1,50	1,50	48,75
2,125	2,150	25,00	1,50	1,50	1,50	48,75
2,150	2,175	25,00	1,50	1,50	1,50	48,75
2,175	2,200	25,00	1,50	1,50	1,50	48,75
2,950	2,978	27,58	1,50	6,00	3,75	134,45
2,978	3,000	22,42	6,00	6,00	6,00	174,88
3,000	3,025	25,00	6,00	4,50	5,25	170,63
3,025	3,050	25,00	4,50	3,00	3,75	121,88
3,050	3,075	25,00	3,00	3,00	3,00	97,50
		625,00			Razem	2 478,73