

/pieczęć Wykonawca/

## Kosztorys ofertowy

na zamówienie pn.:

„Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, z podziałem na zadania”

### Zadanie nr 3 - w skład, którego wchodzi drogi woj. nr 971, 975, 981

Lp.	Podstawa wyceny	Rodzaj robót	Nr drogi wojewódzkiej (zakres robót)			Zakres rzeczowy	Cena jedn. bez VAT (netto)	Wartość w zł (netto) 7 x 8
			971	975	981			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	KNNR-6 1109-01	Konserwacja nawierzchni emulsją asfaltową i grysami (naprawa spękań, rakowiny).	200	800	440	1 440 m <sup>2</sup>		
2.	KNNR-6 1109-04	Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami (remonterem), <u>bez obcięcia</u> krawędzi przy średniej głębokości ubytku 3cm.	150	250	200	600 m <sup>2</sup>		
3.	KNNR-6 1108-02	Remont nawierzchni betonem asfaltowym o strukturze zamkniętej <u>z obcięciem krawędzi</u> , głębokość ubytków 4 –6cm (łaty o powierzchni do 2m <sup>2</sup> )	5	---	5	10 Mg		
4.	KNNR-1 0202-08 0208-02x4 KNNR-6 0112-01 0112-05x2 0113-05 0308-02 0309-02x1,25	Naprawa przełomów kompleksowa – rozbiórka podbudowy i nawierzchni głębokości 60 cm wraz z wykonaniem podbudowy kruszywa naturalnego dolna i górna w-wa po 20 cm oraz górna w-wa z kruszywa łamanego gr. 10cm i nawierzchni z betonu asfaltowego (dolna i górna w-wa, każda po 5cm).	---	20	10	30 m <sup>2</sup>		
5.	KNR 2-31 0803-05x3 KNR 4-04 1103-04 1103-05x19	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia głębokość frezowania 4cm.	100	300	200	600 m <sup>2</sup>		
6.	KNNR-6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej, gr. 4cm, o powierzchni powyżej 2m <sup>2</sup> .	100	300	200	600 m <sup>2</sup>		
<b>Cena netto :</b>							.....	*
<b>Cena brutto (wraz z podatkiem VAT 22%) :</b>							.....	*

\* Ceny należy przenieść do Formularza oferty pkt 2

Data:.....

.....  
 pieczęćka i podpis  
 /uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/