

**KOSZTORYS OFERTOWY Remont
nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 956
na odcinku Sulkowice - Harbutowice**

Załącznik nr 3 SIWZ

Sprawa nr ZDW-DI-3-271-10/10

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	ST D-05.03.11	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwozu ścinki- grubość frezowania 3 cm - wykorzystanie materiału na umocnienie poboczy	m2	2 450,00		
2	ST D-05.03.11	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, z odwiezieniem ścinki na teren bazy RDW w Mysłenicach - głębokość frezowania 3 cm	m2	4 050,00		
3	ST D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m2	6 500,00		
4	ST D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m2	6 500,00		
5	ST D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym 0/12,8mm	t	325,00		
6	ST D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	6 500,00		
7	ST D-06.03.01	Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 10 cm	m2	1 000,00		
8	ST D-06.03.01	Wywiezienie urobku z plantowania poboczy samochodem wg wskazań Wykonawcy	m3	100,00		
9	ST D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy materiałem z frezowania nawierzchni, grubość warstwy po uwalowaniu 5cm	m2	1 000,00		
10	ST D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratki ściekowych ulicznych	szt.	20,00		
11	ST D-07.01.01	Odnowa oznakowania poziomego cienkowarstwowego, linie malowane mechanicznie	m2	400,00		
12	ST D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	90,00		
13	ST D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	90,00		
14	ST D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 30 cm, na całej szerokości chodników, w gruntach kat. II-IV	m2	180,00		
15	ST D-04.01.01	Wywiezienie urobku z korytowania samochodami samowyladowczymi na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	54,00		
16	ST D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	180,00		
17	ST D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	180,00		
18	ST D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	160,00		
19	ST D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	20,00		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 22%WK

Wartość końcowa kosztorysu:

Data: _____

(imię nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy