

PRZEDMIAR : 780SKKWA STR.: 1

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KRAKOWIE
KRAKÓW UL.GŁOWACKIEGO 56

P R Z E D M I A R R O B Ó T

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
Element : 1 DW 780-M.KWACZAŁA						
Asortyment : 1/ 1 REMONT SKRZYŻOWANIA						
1	ST D-01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	60.0000			
2	ST D-01.02.04. Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	2.7000			
3	ST D-01.02.04. Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na podsypce piaskowej	m2	36.0000			
4	ST D-01.02.04. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na odległość wg wskazan Wykonawcy	m3	7.2000			
5	ST D-08.05.01. Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych,grubość prefabrykatów 15 cm	m	45.0000			
6	ST D-02.01.01. Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy- pod kanalizację	m3	10.5000			
7	ST D-03.02.01. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m3	2.6000			
8	ST D-03.02.01. Kanały z rur betonowych "WIPRO".Rurociągi z rur o średnicy 300 mm łączonych na uszczelkę gumową.	m	35.0000			
9	ST D-03.02.01. Obsypka rur piaskiem	m3	5.0000			
10	ST D-01.02.04. Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 5 cm	m	28.0000			
11	ST D-08.01.01. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej	m	100.0000			
12	ST D-04.04.01. Dolna warstwa podbudowy z materiału z frezowania nawierzchni, grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm - pod chodnik	m2	122.0000			

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
13	ST D-08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	81.0000			
14	ST D-08.02.02. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	122.0000			
15	ST D-04.08.01. Ręczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym	t	3.0000			
16	ST D-05.03.11. Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na teren OD w m. Babice - głębokość frezowania 4 cm	m2	390.0000			
17	ST D-05.03.11. Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki - głębokość frezowania 4 cm - materiał do wykorzystania na podbudowę chodnika i do umocnienia poboczy	m2	1360.0000			
18	ST D-04.03.01. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m2	1750.0000			
19	ST D-04.03.01. Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m2	3500.0000			
20	ST D-05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	1750.0000			
21	ST D-05.03.13. Nawierzchnie z SMA, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 3,5cm	m2	1750.0000			
22	ST D-06.03.01. Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 7 cm	m2	300.0000			
23	ST D-06.03.01. Uzupełnienie poboczy materiałem z frezowania nawierzchni, grub. warstwy po uwalowaniu 10cm	m2	300.0000			
24	ST D-07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe, linie malowane mechanicznie	m2	120.0000			