

P R Z E D M I A R R O B Ó T

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
Element : 1 DW 933 M.CHRZANÓW-KROCZYMIECH						
Asortyment : 1/ 1 ROBOTY NAPRAWCZE						
1	Usunięcie zewnętrznej warstwy bitumicznej chodnika i schodów grubości ponad 5 mm ST M-15.04.03.	m2	120.0000			
2	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni betonowych pokrytych powłokami bitumicznymi ST M-24.01.03.	m2	120.0000			
3	Naprawa betonu zaprawami naprawczymi pod nawierzchnię bitumiczną modyfikowaną. ST M-20.20.15a	m2	120.0000			
4	Nawierzchnia bitumiczna modyfikowana na chodnikach grub.5mm oraz uzupełnienie ubytków na schodach ST M-15.04.03.	m2	120.0000			
5	Uszczelnienie połączeń technologicznych (dylatacji) gzymsu - masą uszczelniającą trwale elastyczną ST M-18.01.04.	m	80.0000			
6	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 3 cm na powierzchni betonowej gzymsów ST M-20.20.15a	m2	7.0000			
7	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni betonowych pokrytych powłokami malarskimi (gzymsy) ST M-24.01.03.	m2	7.0000			
8	Naprawa powierzchni betonowych gzymsów zaprawami naprawczymi - grub.warstwy 3cm ST M-20.20.15a	m2	7.0000			
9	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych gzymsów i schodów ST M-24.01.01.	m2	10.0000			
10	Remont cząstkowy nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej,spoiny wypełnione piaskiem ST D-08.02.02.	m2	2.0000			
11	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na teren OD w Babicach - głębokość frezowania 18cm ST D-05.03.11.	m2	41.0000			

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN.	MIARY	KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					ILOŚĆ *	R	M

12	Mechaniczne rozbranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2		4,0000				ST D-01.02.04.
13	Ręczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m2		86,0000				ST D-04.03.01.
14	Skroplenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m2		86,0000				ST D-04.03.01.
15	Uzpełnienie i zagęszczenie podbudowy kruszywem łamanym	m3		2,0000				ST D-04.04.02.
16	Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm,	m2		41,0000				ST D-04.07.01a
17	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.	m2		41,0000				ST D-05.03.05b
18	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2		45,0000				ST D-05.03.05a
19	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratki ściekowych ulicznych	szt		1,0000				ST D-03.02.01.
20	Wywlezenie gruzu samochodami na odległość wg wskazań wykonawcy	m3		1,0000				ST D-01.02.04.