

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	ILOŚĆ	CENA JEDN. BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO
ELEMENT 1 DW 933 M.CHRZANÓW-KROCZYMICZ						
ASORTYMENT 1 ROBOTY NAPRAWCZE						
1	ST M-15.04.03.	Usunięcie zewnętrznej warstwy bitumicznej chodnika i schodów grubości ponad 5 mm	m2	120.0000		
2	ST M-24.01.03.	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni betonowych pokrytych powłokami bitumicznymi	m2	120.0000		
3	ST M-20.20.15a	Naprawa betonu zaprawami naprawczymi pod nawierzchnię bitumiczną modyfikowaną.	m2	120.0000		
4	ST M-15.04.03.	Nawierzchnia bitumiczna modyfikowana na chodnikach grub.5mm oraz uzupełnienie ubytków na schodach	m2	120.0000		
5	ST M-18.01.04.	Uszczelnienie połączeń technologicznych (dylatacji) gzymsu - masą uszczelniającą trwale elastyczną	m	80.0000		
6	ST M-20.20.15a	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 3 cm na powierzchni betonowej gzymsów	m2	7.0000		
7	ST M-24.01.03.	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni betonowych pokrytych powłokami malarskimi (gzymsy)	m2	7.0000		
8	ST M-20.20.15a	Naprawa powierzchni betonowych gzymsów zaprawami naprawczymi - grub.warstwy 3cm	m2	7.0000		
9	ST M-24.01.01.	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych gzymsów i schodów	m2	10.0000		
10	ST D-08.02.02.	Remont cząstkowy nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	2.0000		
11	ST D-05.03.11.	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na teren OD w Babicach - głębokość frezowania 18cm	m2	41.0000		
12	ST D-01.02.04.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2	4.0000		
13	ST D-04.03.01.	Ręczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m2	86.0000		
14	ST D-04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m2	86.0000		

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	ILOŚĆ	CENA JEDN. BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO
15	ST D-04.04.02.	Uzupełnienie i zagęszczenie podbudowy kruszywem łamanym	m3	2.0000		
16	ST D-04.07.01a	Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm,	m2	41.0000		
17	ST D-05.03.05b	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.	m2	41.0000		
18	ST D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	45.0000		
19	ST D-03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych	szt	1.0000		
20	ST D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	1.0000		
RAZEM KOSZTORYS						