

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## /OPZ/

dla zadania:

### „Remont nawierzchni asfaltowych na parkingu ZDW w Krakowie przy ul. Głowackiego 56”

#### I. Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych na terenie parkingu ZDW w Krakowie polegających na frezowaniu nawierzchni asfaltowych, regulacji studzienek kanalizacyjnych oraz ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

#### Okres gwarancji:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

#### II. Opis zakresu robót

##### Parking – drogi wewnętrzne asfaltowe – P1

1. Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) – 99,00 m<sup>2</sup>
2. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych – 99,00 m<sup>2</sup>
3. Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) – 99,00 m<sup>2</sup>

##### Parking – drogi wewnętrzne asfaltowe – P2

4. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych – 287,00 m<sup>2</sup>
5. Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) – 287,00 m<sup>2</sup>
6. Uszczelnienie taśmami bitumicznymi - załącza technologiczne – 90,00 m
7. Regulacja studzienek kanalizacyjnych – 2 szt.

##### Parking – drogi wewnętrzne asfaltowe – P3

8. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm - frezowanie profilujące – 40,00 m<sup>2</sup>
9. Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa wiążąca) – 6,00 m<sup>2</sup>
10. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych – 131,50 m<sup>2</sup>
11. Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) – 131,50 m<sup>2</sup>
12. Uszczelnienie taśmami bitumicznymi - załącza technologiczne – 32,00 m
13. Regulacja studzienek kanalizacyjnych – 1 szt.

##### Parking – drogi wewnętrzne asfaltowe – P4

14. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm - frezowanie profilujące – 70,00 m<sup>2</sup>
15. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych – 154,25 m<sup>2</sup>
16. Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) – 154,25 m<sup>2</sup>
17. Uszczelnienie taśmami bitumicznymi - załącza technologiczne – 40,00 m
18. Warstwa wyrównująca z betonu asfaltowego AC 16 P – 1 tona

##### Parking – drogi wewnętrzne asfaltowe – P5

19. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm - frezowanie profilujące – 50,00 m<sup>2</sup>
20. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych – 300,00 m<sup>2</sup>
21. Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) – 300,00 m<sup>2</sup>

22. Uszczelnienie taśmami bitumicznymi - załącza technologiczne – 50,00 m
23. Warstwa wyrównująca z betonu asfaltowego AC 16 P – 3 tony

#### **Parking – drogi wewnętrzne asfaltowe – P6**

24. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm - frezowanie profilujące – 100,00 m<sup>2</sup>
25. Warstwa wyrównująca z betonu asfaltowego AC 16 P – 15 ton
26. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych – 204,40 m<sup>2</sup>
27. Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) – 204,40 m<sup>2</sup>
28. Uszczelnienie taśmami bitumicznymi - załącza technologiczne – 60,00 m
29. Regulacja studzienek kanalizacyjnych – 1 szt.

#### **Parking – drogi wewnętrzne asfaltowe – P7**

30. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm - frezowanie profilujące – 30,00 m<sup>2</sup>
31. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych – 54,00 m<sup>2</sup>
32. Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) – 54,00 m<sup>2</sup>
33. Regulacja studzienek kanalizacyjnych – 1 szt.

#### **Parking – drogi wewnętrzne asfaltowe – P8**

34. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm - frezowanie profilujące – 20,00 m<sup>2</sup>
35. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych – 165,00 m<sup>2</sup>
36. Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) – 165,00 m<sup>2</sup>
37. Uszczelnienie taśmami bitumicznymi - załącza technologiczne – 32,00 m

#### **Parking – drogi wewnętrzne asfaltowe – P9**

38. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm - frezowanie profilujące – 24,00 m<sup>2</sup>
39. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych – 204,00 m<sup>2</sup>
40. Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) – 204,00 m<sup>2</sup>
41. Uszczelnienie taśmami bitumicznymi - załącza technologiczne – 16,00 m
42. Regulacja studzienek kanalizacyjnych – 1 szt.

#### **Parking – drogi wewnętrzne asfaltowe – P9**

43. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm - frezowanie profilujące – 72,00 m<sup>2</sup>
44. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych – 434,00 m<sup>2</sup>
45. Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) – 434,00 m<sup>2</sup>
46. Uszczelnienie taśmami bitumicznymi - załącza technologiczne – 100,00 m
47. Regulacja studzienek kanalizacyjnych – 2 szt.
48. Warstwa wyrównująca z betonu asfaltowego AC 16 P – 6 ton

Załączniki : Mapa z zaznaczonymi terenami.

Zadanie należy wykonać w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, uzgodnienia z Zamawiającym i niniejszy OPZ.

Maciej Trela  
28.10.2020r.