

KOSZTORYS OFERTOWY
LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW NA DW NR 953 NA ODC.030 KM 1+980-2+400

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
ELEMENT 1 DW NR 953 ODC.030 2+200-2+400						
ASORTYMENT 1 LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW-ETAP I						
1	ST D-05.03.11.	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na teren OD w Suchej Beskidzkiej - głębokość frezowania 15cm	m2	1140.0000		
2	ST D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy-rozebranie podbudowy, korytowanie	m3	798.0000		
3	ST D-04.05.01.	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 35 cm, warstwa dolna	m2	1140.0000		
4	ST D-04.05.01.	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 35 cm, warstwa górna	m2	1140.0000		
5	ST D-05.03.26.	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m2	1140.0000		
6	ST D-04.03.01.	Skropienie podbudowy i geowłókniny emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	1140.0000		
7	ST D-04.07.01.	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym	t	142.5000		
8	ST D-04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m2	1140.0000		
9	ST D-04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2- pod warstwę wiążącą	m2	1140.0000		
10	ST D-05.03.05.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/16mm, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	1140.0000		
11	ST D-04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m2	1140.0000		
12	ST D-04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 -pod warstwę ścieralną	m2	1140.0000		
13	ST D-05.03.05.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	1140.0000		

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
14	ST D-05.03.05.	Ułożenie taśmy dylatacyjnej na łączeniu (na szwie) poszczególnych warstw nawierzchni bitumicznych	m	200.0000		
RAZEM ELEMENT						
ELEMENT 2 DW NR 953 ODC.030 1+980-2+200						
ASORTYMENT 1 LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW-ETAP II						
15	ST D-05.03.11.	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na teren OD w Suchej Beskidzkiej - głębokość frezowania 10cm	m2	550.0000		
16	ST D-05.03.11.	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki - głębokość frezowania 10cm - wykorzystanie materiału z frezowania na umocnienie poboczy	m2	750.0000		
17	ST D-05.03.26.	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m2	1300.0000		
18	ST D-04.03.01.	Skropienie podbudowy i geowłókniny emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	1300.0000		
19	ST D-05.03.05.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/16mm, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	1300.0000		
20	ST D-04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m2	1300.0000		
21	ST D-04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 pod warstwę ścieralną	m2	1300.0000		
22	ST D-05.03.05.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	1300.0000		
23	ST D-05.03.05.	Ułożenie taśmy dylatacyjnej na łączeniu (na szwie) poszczególnych warstw nawierzchni bitumicznych	m	220.0000		
24	ST D-06.03.01.	Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 10 cm	m2	500.0000		
25	ST D-06.04.01.	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp	m	840.0000		

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
26	ST D-06.04.01.	Wywiezienie urobku z plantowania poboczy i oczyszczenia rowów samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	294.0000		
27	ST D-06.03.01.	Uzupełnienie poboczy materiałem z frezowania nawierzchni, średnia grubość warstwy ok. 15cm	m2	500.0000		
RAZEM ELEMENT RAZEM KOSZTORYS						