

KOSZTORYS : 965POWLG STR.: 1

KOSZTORYS OFERTOWY
BIEŻĄCA LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI-REMONT NAWIERZCHNI DW 965
W M. ŻEGOCINA

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
ELEMENT 1 DW 965-M.ŻEGOCINA-ODC.190						
ASORTYMENT 1 LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI						
1	ST D-05.03.11.	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na teren OD w Wieliczce - głębokość frezowania 9 cm	m2	7270.4900		
2	ST D-05.03.11.	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki - głębokość frezowania 9 cm - wykorzystanie materiału na umocnienie poboczy	m2	2323.5600		
3	ST D-05.03.11.	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na teren OD w Wieliczce - głębokość frezowania 4 cm	m2	252.0000		
4	ST D-03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratki ściekowych ulicznych	szt	10.0000		
5	ST D-08.05.01.	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	119.0000		
6	ST D-04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m2	9647.7100		
7	ST D-04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 - pod warstwę wiążącą	m2	9460.7500		
8	ST D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/20mm, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.	m2	9460.7500		
9	ST D-04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 - pod warstwę ścieralną	m2	9647.7100		
10	ST D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	9647.7100		
11	ST D-05.03.05.	Ułożenie taśmy termozgrzewalnej w osi drogi warstwa ścieralna	m	1506.0000		
12	ST D-06.03.01.	Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 10 cm	m2	1360.0000		

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
13	ST D-06.03.01.	Uzupełnienie poboczy materiałem z frezowania nawierzchni, grub. warstwy po uwałowaniu 8 cm	m2	2614.0000		
14	ST D-07.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe, Linie malowane mechanicznie	m2	542.1600		
RAZEM ASORTYMENT RAZEM ELEMENT						
ELEMENT 2 DW NR 965-M.ŻEGOCINA ODC.210						
ASORTYMENT 1 LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI						
15	ST D-05.03.11.	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na teren OD w Wieliczce - głębokość frezowania 9 cm	m2	6254.0000		
16	ST D-05.03.11.	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki - głębokość frezowania 9 cm - wykorzystanie materiału na umocnienie poboczy	m2	111.0000		
17	ST D-05.03.11.	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na teren OD w Wieliczce - głębokość frezowania 4 cm	m2	184.0000		
18	ST D-03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratki ściekowych ulicznych	szt	4.0000		
19	ST D-04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m2	12914.0000		
20	ST D-04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 - pod warstwę wiążącą	m2	6365.0000		
21	ST D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/20mm, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.	m2	6365.0000		
22	ST D-04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 - pod warstwę ścieralną	m2	6549.0000		
23	ST D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	6549.0000		
24	ST D-05.03.05.	Ułożenie taśmy termozgrzewalnej w osi drogi warstwa ścieralna	m	950.0000		

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	ILCŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
25	ST D-06.03.01.	Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 10 cm	m2	121.0000		
26	ST D-06.03.01.	Uzupełnienie poboczy materiałem z frezowania nawierzchni, grub. warstwy po uwałowaniu 8 cm	m2	121.0000		
27	ST D-07.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe, linie malowane mechanicznie	m2	342.0000		
			RAZEM ASORTYMENT			
			RAZEM ELEMENT			
			RAZEM KOSZTORYS			